

ILLUMINAZIONE  
FRONTALE

FRONTALE



**Sunlight  
300**



Product  
Carbon  
Footprint

**1.5 kg**  
CO<sub>2</sub> eq / sqm  
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH

**LARGHEZZA MASSIMA**  
METODO DI PROVA: DIN EN ISO 2286-1  
**5 m**

**INTERVALLO DI  
TEMPERATURA**  
METODO DI PROVA: DIN 53361  
**-40~+90 °C**

**PESO**  
**300±20 gsm**

**LUNGHEZZA DEL ROTOLO REGOLARE**  
**50 m**

**RESISTENZA ALLA  
TRAZIONE (W/F)**  
METODO DI PROVA: DIN 53354  
**280/250 kg / 5cm**

**RESISTENZA ALLO  
STRAPPO**  
METODO DI PROVA: DIN 53363  
**37/35 kg**

**SPESSORE**  
**0.35±0.02 mm**

**RIVESTIMENTO**

- A base d'acqua
- Senza ftalati

**COMPOSIZIONE**

- Filato di poliestere
- Rivestimento senza PVC

**CARATTERISTICHE**

- Leggeri
- Perfetti per la stampa digitale di alta qualità

**APPLICAZIONI**

- Banner
- Segnaletica
- Sistemi di cornici per espositori
- Bordi per edifici
- Cartellone pubblicitario

**STANDARD DI  
RESISTENZA AL  
FUOCO**

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701