

XTRA 79610 BK Biface

Banner spalmato bifacciale

Xtra 79610 BK BiFace è un banner spalmato bifacciale da 610 gr/m² con anima nera, adatto per la realizzazione di striscioni e segnaletica commerciale che necessitano la stampa da ambo i lati. Grazie alla sua elevata coprenza e all'uniformità di entrambe le facce, garantisce una resa cromatica su entrambe le superfici (fronte/retro).

Tecniche di stampa: Solvente, Eco-solvente, Latex e UV.

Applicazioni: Striscioni commerciali e segnaletica pubblicitaria indoor e outdoor con stampa fronte/retro.

Dati tecnici

Tipologia	Banner spalmato blackout bifacciale
Frontale	Tessuto in poliestere rivestito in PVC

Caratteristiche tecniche

Proprietà	Valore medio	Metodo del test
Peso gr/m²	610 gr/m ²	DIN EN ISO2286-2
Tessuto interno	500/500 denier	DIN EN ISO 2060
Fili per pollice	28/28 pollici	DIN EN ISO 1049-2
Resistenza alla trazione	250/210 kg/5cm	DIN 53354
Resistenza allo strappo	18/15 kg	DIN 53363
Temperatura d'esercizio	-30 ~ +70	DIN 53361
Ampiezza massima	5 metri	DIN EN ISO 2286-1

Pagina 1 di 2 - settembre 2025

Certificazioni

Ambientali	
Reach	Sì
RoHs	Sì

Resistenza al fuoco	
DIN 4102 - B1	Sì
NFPA-701	Sì
EN13501-1	Sì
M2	Sì

Produttive	
ISO 45001	Sì
ISO 50001	Sì
ISO 90001	Sì
ISO 14001	Sì

Caratteristiche generali	
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima
Resistenza ai raggi UV	Buona
Stampabilità	Ottima

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sulle informazioni ricevute dai fornitori e sulla attuale conoscenza ed esperienza. Alla luce del numero di fattori che possono influenzare processabilità e un uso dei prodotti, le informazioni sopra riportate non sollevano gli utilizzatori dei nostri materiali dall'effettuare test e prove sugli stessi, per verificarne l'idoneità all'uso

Pagina 2 di 2 - settembre 2025