

Formula CFB

FORMULA

Descrizione:

Carta patinata su entrambi i lati, con microcapsule sulla parte inferiore e con un rivestimento di argilla attivata sulla parte superiore. Si utilizza come foglio intermedio per avere due o più copie. Può ricevere e trasferire allo stesso tempo.

Colori disponibili: bianco, giallo, blu, rosa e verde.

Applicazioni:

Formulari, Fatture

Metodi di stampa:

Offset

Certificazioni:

- Formula Certificato di conformità
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitz](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Formula](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Formula CFB

FORMULA

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	45	53	60	75	90
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	45	53	60	75	90
Spessore	ISO 534	µm	±4	64	68	74	90	108
Opacità	ISO 2471	%	±4	77	79	81	88	91
Umidità relativa	TAPPI T502 om-89	%	±5	43	43	43	40	40
Imbarcamento	TAPPI T427 um-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANZIE:

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2016