Formula CF

Descrizione:

Carta patinata rivestita sul lato superiore con un rivestimento di argilla attivata.

Colori disponibili: bianco, giallo, blu, rosa e verde.

Applicazioni:

Formulari, Fatture

Metodi di stampa:

Offset

Certificazioni:

- Formula Certificato di conformità
- FSC Chain of Custody (multisite)
- PEFC Chain of Custody (multisite)
- EMAS stabilimento Leitza
- ISO 14001
- ISO 50001 Energy Efficiency
- ISO 9001
- OHSAS 18001 stabilimento Leitza

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	57	60	75	80	90	130	173
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	57	60	75	80	90	130	173
Spessore	ISO 534	µm	g≥130±10	63	66	81	99	109	157	207
Opacità	ISO 2471	%	±4	80	81	85	88	92	95	97
Umidità relativa	TAPPI T502 OM -89	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Imbarcamento	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANZIE:

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2016