

## Xtra Adesivo Sabbiato

### SCHEDA TECNICA

#### *Descrizione del prodotto*

Pellicola vinilica polimerica con effetto di vetro sabbiato argentato, adesivo acrilico base solvente trasparente permanente, stampabile inkjet base solvente, eco solvente, UV e Latex con eccellenti proprietà di taglio a plotter.  
Prodotto specificatamente formulato per la decorazione del vetro, applicabile anche a umido, per applicazioni outdoor di media durata (fino a 7 anni)\*.

#### *Dati tecnici*

| Descrizione                          | Valore   |
|--------------------------------------|--|
| Materiale                            | PVC polimerico                                   |
| Spessore                             | 70 micron  |
| Adesivo                              | Acrilico a base solvente, trasparente permanente |
| Liner                                | Carta kraft politenata 140gr                     |
| Adesione ad acciaio (20 mins / 180°) | 16 N / 25mm                                      |
| Adesione ad acciaio (24 ore / 180°)  | 21 N / 25mm                                      |
| Stabilità Dimensionale               | < 0.5mm  |
| Temperatura di applicazione          | +8° / +25°                                       |
| Temperatura d'esercizio              | -40° / +105°                                     |
| Reazione al fuoco                    | B-s2, d0   |

\* Durata teorica della pellicola non stampata, in esposizione verticale, in clima europeo continentale.

#### STOCCAGGIO

Temperatura media di 21°C e relativa umidità del 50%. Si consiglia all'utente finale di conservare il materiale nelle scatole originali (lontano dalla luce solare diretta).

#### NOTE

Tutti i valori dei dati sopra citati sono tipici e non devono essere utilizzati per ritenere il prodotto difettoso, se i valori misurati sono diversi

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sulle informazioni ricevute dai fornitori e sulla attuale conoscenza ed esperienza. Alla luce del numero di fattori che possono influenzare processabilità e un uso dei prodotti, le informazioni sopra riportate non sollevano gli utilizzatori dei nostri materiali dall'effettuare test e prove sugli stessi, per verificarne l'idoneità all'uso

---

Data di emissione: 10/2020

Data di revisione: 10/2020 GV

Polyedra S.p.A. (a Socio Unico) **via Riccardo Lombardi 19/10 - 20153 Milano (MI)** - Tel. +39 023355111 - Fax +39 0233551555 - [www.polyedra.com](http://www.polyedra.com)  
CF. 08978560152 - P. IVA IT13093520156 - REA Milano 1270565 - polyedra@legalmail.it - Società soggetta a direzione e coordinamento di Torraspapel S.A.



Documento emesso da: GV/S&D

