

Formula CB

Descrizione:

Carta patinata e sul lato inferiore strato contenente microcapsule per la formazione della traccia. Si utilizza come foglio superiore o come originale di un modulo.

Colori disponibili: bianco, giallo, blu, rosa e verde.

Applicazioni:

Formulari, Fatture

Metodi di stampa:

Offset

Certificazioni:

- Formula Certificato di conformità
- FSC Chain of Custody (multisite)
- PEFC Chain of Custody (multisite)
- EMAS stabilimento Leitza
- ISO 14001
- ISO 50001 Energy Efficiency
- ISO 9001
- OHSAS 18001 stabilimento Leitza

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	56	60	70	75	80	90	95
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	56	60	70	75	80	90	95
Spessore	ISO 534	µm	± 4	77	80	89	95	102	114	118
Opacità	ISO 2471	%	±4	81	82	87	90	89	91	93
Umidità relativa	TAPPI T502 om-89	%	±5	43	43	43	40	40	40	40
Imbarcamento	TAPPI T427 um-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

GARANZIE:

Leggibilità della copia per 20 anni in condizioni di stoccaggio normali (T: 15-25 °C; UR: 50-60%).

5 anni di conservazione in condizioni di stoccaggio normali e nella sua confezione originale.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2016