

Xtra Stratificato PVC

SCHEDA TECNICA

Descrizione del prodotto

Pannelli composti formati da un nucleo in polistirene estruso (XPS) di spessore variabile e da due pelli esterne in PVC espanso da 1 mm. Per le sue caratteristiche, è il prodotto ideale per allestimenti, espositori, cartelli pubblicitari e pareti divisorie.

I suoi principali vantaggi sono:

- Ottima planarità e stabilità
- Leggerezza (ottimo rapporto spessore/peso)
- Isolamento termico
- Buona resistenza ai raggi UV
- Stampabilità diretta

Dati tecnici

Descrizione	Valore
Peso	10mm = 1.8 kg/m ²
	15mm = 2.0 kg/m ²
	19mm = 2.4 kg/m ²

STOCCAGGIO

Stoccaggio a temperatura compresa tra i 15°C e i 30° C e umidità relativa inferiore al 70%. Si raccomanda di non sovrapporre i bancali.

NOTE

Tutti i valori dei dati sopra citati sono tipici e non devono essere utilizzati per ritenere il prodotto difettoso, se i valori misurati sono diversi

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sulle informazioni ricevute dai fornitori e sulla attuale conoscenza ed esperienza. Alla luce del numero di fattori che possono influenzare processabilità e un uso dei prodotti, le informazioni sopra riportate non sollevano gli utilizzatori dei nostri materiali dall'effettuare test e prove sugli stessi, per verificarne l'idoneità all'uso

Data di emissione: 10/2020
Data di revisione: 10/2020 GV
Documento emesso da: GV/S&D