



BLOCCO



BLOCCO



# Butterfly Weldable

Product Carbon Footprint 1.6 kg CO<sub>2</sub> eq / sqm Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH

**LARGHEZZA MASSIMA**  
METODO DI PROVA: DIN EN ISO 2286-1  
**5m**

**R**ESISTENZA ALLA  
TRAZIONE (W/F)  
METODO DI PROVA: DIN 53354  
**200/100** kg / 5cm

**INTERVALLO DI  
TEMPERATURA**  
METODO DI PROVA: DIN 53361  
**-40~+90 °C**

**R**ESISTENZA ALLO  
STRAPPO  
METODO DI PROVA: DIN 53363  
**13/7** kg

**PESO**  
**360±20** gsm

**S**PESSORE  
**0.30±0.02** mm

**LUNGHEZZA DEL ROTolo REGOLARE**  
**50 m**

## RIVESTIMENTO

- A base d'acqua
- Senza ftalati

## COMPOSIZIONE

- Filato di poliestere
- Rivestimento senza PVC

## CARATTERISTICHE

- Blockout
- Leggeri
- Nessun arricciamento
- Stampa di alta qualità su entrambi i lati

## APPLICAZIONI

- Tende
- Banner

## STANDARD DI RESISTENZA AL FUOCO

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701