

UPM Raflatac Informazioni tecniche

23-06-2025 IT SI

Prodotto DA	ATA-FSC / PERM.GREENTAC + ,	/ KRAFT SPECIAL 90	/ SOLID UNPRINTED
-------------	-----------------------------	--------------------	-------------------

Codice di vendita CKF/SP34/14/W0

Prodotto Applicazioni logistiche e industriali. Stampa di informazioni variabili come

mailing diretto, moduli aziendali, etichette, etichette di prdotti, etichette di spedizione ed applicazioni di codifica sia per stampa laser che offset. Ottima

planarità.

Valori tecnici standard

Frontale	DATA-FSC
----------	----------

Prodotto Carta senza legno MF.

Grammatura 70 g/m² ISO 536
Spessore 89 µm ISO 534
Resistenza alla trazione SM 5,3 kN/m ISO 1924/1

Resistenza alla trazione ST 2,1 kN/m ISO 1924/1

Grado di bianco 95 % ISO 2470/1

Ruvido 5 μm ISO 8791 PPS 10

Opacita 90 % ISO 2471

Rigidità SM 0,27 mNm ISO/DP 2493

Rigidità ST 0,1 mNm ISO/DP 2493

Stampabilità Offset, laser, ink-jet, fotocopie, flexo, tipo e serigrafia.

Sostenibilità II prodotto viene venduto come credito misto FSC certificato a norma FSC™

SGSCH-COC-004879 di UPM Raflatac.

Adesivo SP34 GREENTAC PLUS

Tipo Permanente universale per fogli.

Composizione Dispersione acrilica modificata.

Adesione iniziale min 10 N FTM 9

Coesione min 2 h FTM 8

Limitazioni Non raccomandato in ambienti freddi e per l'etichettaura di superfici

particolarmente curve.

Supportio KRAFT SPECIAL 90

Prodotto Supporto bianco in carta kraft di pura cellulosa.

Grammatura 86 g/m² ISO 536
Spessore 87 µm ISO 534
Resistenza alla trazione SM 8,7 kN/m ISO 1924



Resistenza alla trazione ST 3,8 kN/m ISO 1924

Performance

Spessore totale 192 µm
Temperatura di etichettatura 5 °C

minima

Temperatura di servizio -10 a 100 °C

Durata Dalla data di produzione: 48 mesi in condizioni di stoccaggio definiti da FINAT (20-25°C e umidità relativa 40-50%). Uno stoccaggio prolungato ad una

temperatura più alta e/o più alto livello di umidità può abbreviare la durata.

Certificazioni

Certificazioni Per ulteriori informazioni sulla conformità relativa alle applicazioni di

etichettatura di prodotti alimentari, contattare il rappresentante di vendita locale

per il documento di Dichiarazione di conformità (DoC).

Certificazioni Etichettatura dei giocattoli (Toy Labelling): Questo prodotto è conforme alla

regola Europea EN71-3:2013 Europea "Safety of Toys"- Migrazioni di alcuni

elementi.

Dichiarazione di non responsabilità

I nostri consigli si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali. Poiché i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato dal loro uso. La responsabilità che il prodotto sia idoneo per l'applicazione prevista è a totale carico degli utilizzatori ed è a loro esclusiva discrezione. Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti e/o i requisiti di test del prodotto finito e sono responsabili della loro commercializzazione.

La presente pubblicazione non costituisce alcuna garanzia, espressa o implicita, ed è destinata esclusivamente al destinatario; pertanto, non può essere ceduta a terzi. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso dei nostri prodotti combinati con altri materiali.

Tutti i nostri prodotti sono venduti alle condizioni generali di vendita di UPM Raflatac e gli utilizzatori sono tenuti ad assicurarsi che le leggi esistenti vengano osservate.

La presente pubblicazione sostituisce tutte le precedenti. Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

