

# XTRA Laminazione FloorGraphics

## SCHEDA TECNICA

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Film di laminazione monomerica goffrato per floorgraphics e/o protezione antigraffio di stampe digitali. Ideale per entrate di uffici pubblici, ospedali, farmacie, ristoranti, negozi e supermercati.

### DATI TECNICI

PROPRIETÀ	VALORE	METODO DI TEST
Supporto	Film PVC trasparente , 100 micron	
Liner	Carta siliconata bianca , 63 g/m2	
Adesivo	Adesivo acrilico, permanente, trasparente	
Spessore totale	0,12 mm	
Peso adesivo	30 g/m2	
Adesione ( dopo 24 h)	15N / 25mm	AFERA 5001
Stabilità dimensionale : MD	< -3%	FTM 14
Stabilità dimensionale: CD	< 1,5%	FTM 14
Infiammabilità	Autoestinguento	DIN 75200
Anti slip rating per floorgraphics	R9	DIN 51130
Temperatura di applicazione	Min 8°C	
Range di temperatura d'uso	-40°C / +80C	
Periodo di validità	2 anni	
Durata	3 mesi	

### STOCCAGGIO

Evitare di stoccare ed esporre il materiale in condizioni estreme ( clima tropicale, alta umidità, esposizione a temperature elevate o aree inquinate) che potrebbero causare la diminuzione della durabilità del materiale.

I dati contenuti nella presente scheda tecnica sono basati sulle informazioni ricevute dai fornitori e sulla attuale conoscenza ed esperienza. Alla luce del numero di fattori che possono influenzare processabilità e un uso dei prodotti, le informazioni sopra riportate non sollevano gli utilizzatori dei nostri materiali dall'effettuare test e prove sugli stessi, per verificarne l'idoneità all'uso

Data di emissione: 05/2020  
Data di revisione: 05/2020 GV  
Documento emesso da: GV/S&D