

LENZA TOP RECYCLING PURE

Offset Papier, aus 100 % Altpapier hergestellt.

Lenza Top Recycling Pure ist ein Recycling Offset Papier mit hoher Reinheit und Elfenbein-Weiße. Die Weiße wird ohne Zugabe optischer Aufheller oder Chlorbleiche durch eine besondere Aufbereitungstechnologie des Altpapiers erreicht. Die Blattformation und Opazität sind vorbildlich.

Das Papier hat höchste Alterungsbeständigkeit.

Dieses Produkt zeichnet sich neben den kompromisslosen Reproduktions- und Verarbeitungseigenschaften durch die unvergleichlichen Umweltwerte aus.

Bestens geeignet für Geschäftsberichte, Bücher, Transaktions- und Werbedruck als auch für Kuverts.

FLÄCHENGEWICHT (g/m ²), ISO 536	70	80	90	100	120	135	150	170	190	250	300	350
DICKE (µm), ISO 534	84	96	108	120	144	160	180	204	228	290	310	390
OPAZITÄT (%), ISO 2471	≥ 91	≥ 93	≥ 95	≥ 96	≥ 97	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98
RAUHEIT BENDTSEN MW (ml/min), DIN 53108	SS OS	140 320	140 320	140 320	140 320	140 320	140 350	140 380	180 380	200 500	200 550	140 140
FEUCHTE (%), abs.	5,6	5,6	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,4	6,6	6,6	6,6	6,4

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten sind typische Werte. Die Werte unterliegen produktionsbedingten Schwankungen

QUALITÄTSDATEN

- Weiße CIE ISO 11475: 110 %
- Weiße ISO 2470: 90 %
- Cobb 60: 30 g/m²

PRODUKTMERKMALE

- 100 % Altpapier
- Offset, Laser und Inkjet
- Coldset, Heatset
- OCR geeignet
- Elfenbein-Weiße
- Hohe Opazität und Reinheit
- Beste Laufeigenschaften
- Alterungsbeständigkeit (ISO 20494)
- Höchste Alterungsbeständigkeit (DIN 6738)
- Basierend auf Bioenergie und lokaler Beschaffung
- Integrierte Deinking- Anlage
- Closed loop; keine Deponierung
- In Rolle und Format

ZERTIFIKATE

- ISO 9001
- ISO 14001
- Auf Wunsch mit PEFC
- Auf Wunsch mit FSC



ZERTIFIKATE:



LENZA TOP RECYCLING PURE

Offset paper, made from 100% recycled fibres.

Lenza Top Recycling Pure is a recycled offset paper with ivory whiteness and clean sheets. The whiteness is reached without adding optical brightening agents or chlorines bleach, thanks to a special converting process for recovered fibres. The product exhibits good sheet formation and opacity.

This paper has an excellent ageing resistance.

Next to the uncompromising reproduction and converting characteristics, this paper grade stands for unparalleled environmental performance.

Well suited for books, transactional and promotional print as well as for envelopes.

BASIS WEIGHT (g/m²), ISO 536	70	80	90	100	120	135	150	170	190	250	300	350	
THICKNESS (µm), ISO 534	84	96	108	120	144	162	180	204	228	290	310	390	
OPACITY (%), ISO 2471	≥ 91	≥ 93	≥ 95	≥ 96	≥ 97	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	
ROUGHNESS BENDTSEN AVG. (ml/min), DIN 53108	TS BS	140 320	140 320	140 320	140 320	140 320	140 320	140 350	140 380	180 380	200 500	200 550	140
MOISTURE (%), abs.	5,6	5,6	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,4	6,6	6,6	6,6	6,4	

Note: The technical data describe typical values. The actual value of a production run may be different

QUALITY FACTS

- CIE Whiteness ISO 11475: 110 %
- Whiteness ISO 2470: 90 %
- Cobb 60: 30 g/m²

PRODUCT FEATURES

- 100 % recycled paper
- offset, laser and inkjet
- coldset, heatset
- OCR suitable
- Ivory whiteness
- High opacity and cleanliness
- Excellent runability
- Ageing resistance (ISO 20494)
- Highest ageing resistance (DIN 6738)
- Based on bioenergy and local sourcing
- Inhouse de-inking
- Closed loop; no landfill
- In folio sheets and reels

CERTIFICATES

- ISO 9001
- ISO 14001
- PEFC available upon request
- FSC available upon request

CERTIFICATES:

