

UPM Raflatac Informazioni tecniche

12-03-2022 IT SI

Prodotto

Codice di vendita

Prodotto

VELLUM-FSC / REMOVABLE / KRAFT SPECIAL 90 / SCORE PRINTED

CKG/SR24/14/W3

Carta universale per etichette commerciali e generali con ottimo risultato di stampa. Usata nei casi in cui è richiesta una rimovibilità.

Valori tecnici standard

Frontale

VELLUM-FSC

Prodotto	Carta pigmentata senza legno, supercalandrata.		
Grammatura	70	g/m ²	ISO 536
Spessore	70	µm	ISO 534
Resistenza alla trazione SM	5,5	kN/m	ISO 1924/1
Resistenza alla trazione ST	2,5	kN/m	ISO 1924/1
Grado di bianco	95	%	ISO 2470/1
Ruvido	2,7	µm	ISO 8791 PPS 10
Opacità	89	%	ISO 2471
Punto di bianco	133	%	ISO 11475
Rigidità SM	0,18	mNm	ISO/DP 2493
Rigidità ST	0,1	mNm	ISO/DP 2493
Stampabilità	Flexo, offset, tipo. Stampanti ad impatto.		
Sostenibilità	Il prodotto viene venduto come credito misto FSC certificato a norma FSC™ SGSCH-COC-004879 di UPM Raflatac.		

Adesivo

SR24

Tipo	Adesivo rimovibile per fogli.		
Composizione	Acrilico a base acquosa.		
Uso	Un adesivo rimovibile ad uso generico progettato per i laminati in fogli. Buona rimovibilità a lungo termine. Buona coesione e adesione su superfici difficili.		
Adesione iniziale min	2	N	FTM 9
Coesione min	6	h	FTM 8
Limitazioni	Non consigliato per l'etichettatura di superfici in PVC o trattate con vernice acrilica, poiché la rimovibilità sul lungo termine potrebbe essere ridotta.		

Supporto

KRAFT SPECIAL 90

Prodotto	Supporto bianco in carta kraft di pura cellulosa.		
Grammatura	86	g/m ²	ISO 536
Spessore	87	µm	ISO 534
Resistenza alla trazione SM	8,7	kN/m	ISO 1924
Resistenza alla trazione ST	3,8	kN/m	ISO 1924

Performance

Spessore totale	174 µm
Temperatura di etichettatura minima	5 °C
Temperatura di servizio	5 °C - 80 °C
Durata	Dalla data di produzione: 24 mesi in condizioni di stoccaggio definiti da FINAT (20-25°C e umidità relativa 40-50%). Uno stoccaggio prolungato ad una temperatura più alta e/o più alto livello di umidità può abbreviare la durata.

Information

Informazioni sui prodotti	I tagli sul retro sono fondamentali per garantire che le etichette adesive consentano un distacco del frontale dal supporto facile e veloce. I nostri fogli hanno tagli che si aprono dopo essere piegati 90-120 °C con intervalli di 35 mm. I tagli non si aprono se non sono stati precedentemente piegati.
---------------------------	---

Certificazioni

Certificazioni	Per ulteriori informazioni sulla conformità relativa alle applicazioni di etichettatura di prodotti alimentari, contattare il rappresentante di vendita locale per il documento di Dichiarazione di conformità (DoC).
Certificazioni	Etichettatura dei giocattoli (Toy Labelling): Questo prodotto è conforme alla regola Europea EN71-3:2013 Europea "Safety of Toys"- Migrazioni di alcuni elementi.
Dichiarazione di non responsabilità	I nostri consigli si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali. Poiché i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato dal loro uso. La responsabilità che il prodotto sia idoneo per l'applicazione prevista è a totale carico degli utilizzatori ed è a loro esclusiva discrezione. Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti e/o i requisiti di test del prodotto finito e sono responsabili della loro commercializzazione.

La presente pubblicazione non costituisce alcuna garanzia, espressa o implicita, ed è destinata esclusivamente al destinatario; pertanto, non può essere ceduta a terzi. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso dei nostri prodotti combinati con altri materiali.

Tutti i nostri prodotti sono venduti alle condizioni generali di vendita di UPM Raflatac e gli utilizzatori sono tenuti ad assicurarsi che le leggi esistenti vengano osservate.

La presente pubblicazione sostituisce tutte le precedenti. Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.



UPM Raflatac Informazioni tecniche

13-03-2022 IT SI

Prodotto	VELLUM-FSC / PERM.GREENTAC + / KRAFT SPECIAL 90 / SCORE PRINTED
Codice di vendita	CKG/SP34/14/W3
Prodotto	Carta universale per etichette commerciali e generali con ottimo risultato di stampa.

Valori tecnici standard

Frontale	VELLUM-FSC			
Prodotto	Carta pigmentata senza legno, supercalandrata.			
Grammatura	70	g/m²	ISO 536	
Spessore	70	µm	ISO 534	
Resistenza alla trazione SM	5,5	kN/m	ISO 1924/1	
Resistenza alla trazione ST	2,5	kN/m	ISO 1924/1	
Grado di bianco	95	%	ISO 2470/1	
Ruvido	2,7	µm	ISO 8791	PPS 10
Opacità	89	%	ISO 2471	
Punto di bianco	133	%	ISO 11475	
Rigidità SM	0,18	mNm	ISO/DP 2493	
Rigidità ST	0,1	mNm	ISO/DP 2493	
Stampabilità	Flexo, offset, tipo. Stampanti ad impatto.			
Sostenibilità	Il prodotto viene venduto come credito misto FSC certificato a norma FSC™ SGSCH-COC-004879 di UPM Raflatac.			

Adesivo	SP34 GREENTAC PLUS		
Tipo	Permanente universale per fogli.		
Composizione	Dispersione acrilica modificata.		
Uso	Ottimo adesivo per uso generale con frontali in carta. Buona resistenza al calore. Migliorate proprietà di taglio.		
Adesione iniziale min	10	N	FTM 9
Coesione min	2	h	FTM 8
Limitazioni	Non raccomandato in ambienti freddi e per l'etichettatura di superfici particolarmente curve.		

Supporto	KRAFT SPECIAL 90		
Prodotto	Supporto bianco in carta kraft di pura cellulosa.		
Grammatura	86	g/m ²	ISO 536
Spessore	87	µm	ISO 534
Resistenza alla trazione SM	8,7	kN/m	ISO 1924
Resistenza alla trazione ST	3,8	kN/m	ISO 1924

Performance

Spessore totale	173 µm
Temperatura di etichettatura minima	5 °C
Temperatura di servizio	- 10 - 100 °C
Durata	Dalla data di produzione: 48 mesi in condizioni di stoccaggio definiti da FINAT (20-25°C e umidità relativa 40-50%). Uno stoccaggio prolungato ad una temperatura più alta e/o più alto livello di umidità può abbreviare la durata.

Information

Informazioni sui prodotti	I tagli sul retro sono fondamentali per garantire che le etichette adesive consentano un distacco del frontale dal supporto facile e veloce. I nostri fogli hanno tagli che si aprono dopo essere piegati 90-120 C con intervalli di 35 mm. I tagli non si aprono se non sono stati precedentemente piegati.
---------------------------	--

Certificazioni

Certificazioni	Per ulteriori informazioni sulla conformità relativa alle applicazioni di etichettatura di prodotti alimentari, contattare il rappresentante di vendita locale per il documento di Dichiarazione di conformità (DoC).
Certificazioni	Etichettatura dei giocattoli (Toy Labelling): Questo prodotto è conforme alla regola Europea EN71-3:2013 Europea "Safety of Toys"- Migrazioni di alcuni elementi.
Dichiarazione di non responsabilità	I nostri consigli si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali. Poiché i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato dal loro uso. La responsabilità che il prodotto sia idoneo per l'applicazione prevista è a totale carico degli utilizzatori ed è a loro esclusiva discrezione. Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti e/o i requisiti di test del prodotto finito e sono responsabili della loro commercializzazione.

La presente pubblicazione non costituisce alcuna garanzia, espressa o implicita, ed è destinata esclusivamente al destinatario; pertanto, non può essere ceduta a terzi. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso dei nostri prodotti combinati con altri materiali.

Tutti i nostri prodotti sono venduti alle condizioni generali di vendita di UPM Raflatac e gli utilizzatori sono tenuti ad assicurarsi che le leggi esistenti vengano osservate.

La presente pubblicazione sostituisce tutte le precedenti. Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.



UPM Raflatac Informazioni tecniche

13-03-2022 IT SI

Prodotto	VELLUM-FSC / EXTRA PERMANENT / KRAFT SPECIAL 90 / SOLID PRINTED
Codice di vendita	CKG/SP3H/14/W1
Prodotto	Carta universale per etichette commerciali e generali con ottimo risultato di stampa con adesione extra forte a superfici ruvide ad.es. Cartone, PE.

Valori tecnici standard

Frontale	VELLUM-FSC			
Prodotto	Carta pigmentata senza legno, supercalandrata.			
Grammatura	70	g/m²	ISO 536	
Spessore	70	µm	ISO 534	
Resistenza alla trazione SM	5,5	kN/m	ISO 1924/1	
Resistenza alla trazione ST	2,5	kN/m	ISO 1924/1	
Grado di bianco	95	%	ISO 2470/1	
Ruvido	2,7	µm	ISO 8791	PPS 10
Opacità	89	%	ISO 2471	
Punto di bianco	133	%	ISO 11475	
Rigidità SM	0,18	mNm	ISO/DP 2493	
Rigidità ST	0,1	mNm	ISO/DP 2493	
Stampabilità	Flexo, offset, tipo. Stampanti ad impatto.			
Sostenibilità	Il prodotto viene venduto come credito misto FSC certificato a norma FSC™ SGSCH-COC-004879 di UPM Raflatac.			

Adesivo	SP3H		
Tipo	Permanente universale forte per fogli.		
Composizione	Dispersione acrilica modificata.		
Uso	Particolarmente indicato per applicazioni dove è richiesta un'alta adesione iniziale su superfici ruvide. Ottima resistenza al sollevamento dei bordi. Raccomandato per l'etichettatura di superfici curve e cartoni. Buona resistenza al calore.		
Adesione iniziale	13	N/25mm	FTM 9
Coesione min	2	h	FTM 8
Limitazioni	A causa della natura adesiva, è consigliabile prestare molta attenzione durante l'incisione: abbassare l'altezza del vassoio, pulire frequentemente le lame con il silicone per eliminare i residui di colla.		

Supporto	KRAFT SPECIAL 90		
Prodotto	Supporto bianco in carta kraft di pura cellulosa.		
Grammatura	86	g/m ²	ISO 536
Spessore	87	µm	ISO 534
Resistenza alla trazione SM	8,7	kN/m	ISO 1924

Resistenza alla trazione ST

3,8

kN/m

ISO 1924

Performance

Spessore totale

177 µm

Temperatura di etichettatura minima

5 °C

Temperatura di servizio

- 10 °C - 80 °C

Durata

Dalla data di produzione: 24 mesi in condizioni di stoccaggio definiti da FINAT (20-25 °C e umidità relativa 40-50%). Uno stoccaggio prolungato ad una temperatura più alta e/o più alto livello di umidità può abbreviare la durata.

Certificazioni

Certificazioni

Per ulteriori informazioni sulla conformità relativa alle applicazioni di etichettatura di prodotti alimentari, contattare il rappresentante di vendita locale per il documento di Dichiarazione di conformità (DoC).

Certificazioni

Etichettatura dei giocattoli (Toy Labelling): Questo prodotto è conforme alla regola Europea EN71-3:2013 Europea "Safety of Toys"- Migrazioni di alcuni elementi.

Dichiarazione di non responsabilità

I nostri consigli si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze più attuali. Poiché i prodotti sono utilizzati al di fuori del nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato dal loro uso. La responsabilità che il prodotto sia idoneo per l'applicazione prevista è a totale carico degli utilizzatori ed è a loro esclusiva discrezione. Gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le normative vigenti e/o i requisiti di test del prodotto finito e sono responsabili della loro commercializzazione.

La presente pubblicazione non costituisce alcuna garanzia, espressa o implicita, ed è destinata esclusivamente al destinatario; pertanto, non può essere ceduta a terzi. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per l'uso dei nostri prodotti combinati con altri materiali.

Tutti i nostri prodotti sono venduti alle condizioni generali di vendita di UPM Raflatac e gli utilizzatori sono tenuti ad assicurarsi che le leggi esistenti vengano osservate.

La presente pubblicazione sostituisce tutte le precedenti. Tutte le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

